

Винтовая круглая лестница в форме спирали, независимая, сборная, без центральной оси, внешний диаметр ... см, общая высота ... см, итальянского производства, производится компанией Rizzi в Marano Vicentino, запатентованная технология (номер патента 507749), формируется из отдельных элементов (шагов), которые собираются по очереди.

Технические параметры железобетонных винтовых лестницы

Внешний диаметр (по часовой стрелке и против часовой стрелки)	Высота подступенка Общая высота	Перила	Длина ступени	Полезное пространство для прохода без перил	Вес каждой ступени
см	см	Градус	см	см	Кг
125	21,0	30,0°	42,5	70	25
140	21,0	27,5°	50,0	77	28
150	21,0	27,2°	55,0	84	31
160	21,0	26,2°	58,3	91	32
170	21,0	27,0°	63,5	93	36
180	17,5	25,0°	68,0	100	35
200	17,5	24,0°	74,5	112	40
220	17,5	23,6°	84,5	124	43
240	17,5	22,7°	94,5	132	52
260	17,5	22,2°	104,5	151	57
300	17,5	22,2°	123,5	161	75

Чтобы получить готовую лестницу в железобетоне необходимо:

1. Конструкция в сборе
2. Черновая отделка: гипсовый алебастр или применение раствора.
3. Покрытие ступеней и подступенок: дерево-по запросу, из нержавеющей стали (возможно также в керамике, использование полимерной смолы или мрамора, по вашему усмотрению)

Перила: окрашенная сталь или нержавеющая сталь сатин

Наша компания имеет возможность предоставить вам готовый продукт или в виде отдельных элементов по вашему желанию.



Пример черновой лестницы